

落差型片土留側溝

落差型片土留側溝の据付歩掛表

10m当り

A H L
300×1,000×2,000 (mm)

名 称	規格	単位	数量	単価	金 額	摘 要
片 土 留 側 溝		本	5.0			
特 殊 作 業 員		人	0.17			
ブ ロ ッ ク 工		人	0.17			
普 通 作 業 員		人	0.5			
碎石又は栗石基礎		m ³				現場に応じて計上
基礎コンクリート		m ³				現場に応じて計上
トラッククレーン	5 t吊	h	1.0			実働6時間稼働
小 器 材 費		式	1.0			製品1本当りの単価 6%計上(目地等含む)
合 計						

10m当り

A H L
300×1,500×2,000 (mm)

名 称	規格	単位	数量	単価	金 額	摘 要
片 土 留 側 溝		本	5.0			
特 殊 作 業 員		人	0.2			
ブ ロ ッ ク 工		人	0.2			
普 通 作 業 員		人	0.6			
碎石又は栗石基礎		m ³				現場に応じて計上
基礎コンクリート		m ³				現場に応じて計上
トラッククレーン	5 t吊	h	1.2			実働6時間稼働
小 器 材 費		式	1.0			製品1本当りの単価 6%計上(目地等含む)
合 計						

10m当り

A H L
300×2,000×2,000 (mm)

名 称	規格	単位	数量	単価	金 額	摘 要
片 土 留 側 溝		本	5.0			
特 殊 作 業 員		人	0.25			
ブ ロ ッ ク 工		人	0.25			
普 通 作 業 員		人	0.75			
碎石又は栗石基礎		m ³				現場に応じて計上
基礎コンクリート		m ³				現場に応じて計上
トラッククレーン	5 t吊	h	1.5			実働6時間稼働
小 器 材 費		式	1.0			製品1本当りの単価 6%計上(目地等含む)
合 計						